



Enceintes Climatiques SP

SP 540 BVEHF



Des incubateurs avec injection d'humidité avec de plus grandes capacités

Les enceintes climatiques Froilabo permettent d'effectuer la quasi-totalité des essais thermo-hygrométriques : séchage, accélération de vieillissement, tests de stabilité, déverminage.

PERFORMANCE


Gamme de température	10°C à 60°C
Gamme d'humidité relative	10 à 98% RH

GARANTIE

les pièces	24 mois
------------	---------



Température maximale de 60 °C



3 volumes disponibles



Spécifications Techniques

SP ENCEINTES CLIMATIQUES	
MODELE	SP 540 BVEHF
☰ SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
Volume net	540 litres
Dimensions extérieures (H x L x P)	1 870 x 1080 x 820 mm
Dimensions intérieures (H x L x P)	1 100 x 700 x 700 mm
Construction extérieures	En tôle d'acier electrozinguée peinture époxy
Construction intérieures	En acier inoxydable
Poids net	255 Kg
Équipements de série	Porte pleine Alimentation en eau déminéralisée par réservoir 10 litres Passage de paroi diamètre 35 mm 4 roulettes dont 2 autobloquantes
Étagères (L x P : 675 x 625 mm)	2 étagères fil inox anti-basculement de série (poids max / étagère : 20 kg)
Température de travail	10°C à 60°C
Environnement	Non conçu pour une utilisation en atmosphère explosive (ATEX)
Garantie	2 ans
🔥 CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX	
Système de chauffage	Chaussage par convection assurée par un ventilateur (ni conduction ni de rayonnement)
Système de refroidissement	Réfrigération assuré par un compresseur hermétique Condenseur à air
Charge en réfrigérant	Réfrigérant sans CFC et non inflammable R452A
Production d'humidité	Générateur de vapeur d'eau à ultrasons (remontée rapide de l'humidité après ouverture de porte)
Durée de vie du nébuliseur	10 000 heures
⚡ DONNÉES ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE	
Contrôleur	Double régulation électronique par PID autorégulant. Affichage digital réel et consigne (au 1/10° pour la température).
Sonde de température	Mesure de température par sonde PT100 Ohms
Capteur d'humidité	Mesure de l'Humidité Relative par capteur capacitif
Liste des alarmes	Thermostat indépendant de surtempérature classe 3.1. Alarme de bande - sécurité haute.
Types d'alarmes	Visuel
Puissance	2 200 watts
Types d'alimentation	230 V monophasé + T - 50 Hz
🌡 PERFORMANCES (TEMPÉRATURE AMBIANTE: 22 °C)*	
Gamme de température	10°C à 60°C
Humidité réglable	De 10 à 95% HR selon la température associée
Stabilité long terme	+25°C / 60% HR. +30°C/ 65% HR.
Vieillissement accéléré	+40°C / 75% HR
Condition intermédiaire	+30°C / 60% HR
🎲 TESTS POUR LES SEMI-PERMÉABLES	
Stabilité long terme	+25°C / 40% HR
Vieillissement accéléré	+40°C / 25% HR
☰ OPTIONS ET CONFORMITÉS	
Options	<ul style="list-style-type: none">Fermeture à clefProgrammateur 16 segments T°C et HRDifférentes alarmes sonore
Fourni avec	<ul style="list-style-type: none">2 étagèresAlimentation en eau déminéralisée par réservoir 10 litresPassage de paroi diamètre 35 mm avec bouchon côté droitMontée sur roulettes dont 2 autobloquantesPiège à humidité pour extension plage Z3 de HR (voir climatogramme)
Certification / Conformités	Matériel conforme à la réglementation CE
Poids à l'expédition	260 Kg
Dimensions à l'expédition (H x L x P)	2000 x 1200 x 850 mm

* Mesurées selon la norme AFNOR NFX 15-140. Homogénéité exigée pour les couples température / humidité suivants : +/-2°C & +/-5% HR stipulée sur la norme ICH Guideline Q1A.