

SCFfg 4002

Réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec
SmartFrost
Performance



Volume brut/utile

Réfrigérateur	267/199 l
Congélateur	110/62 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/2044
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	
Réfrigérateur	460/422/1037
Congélateur	406/292/614
Consommation électrique en 365 jours	390 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	350 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	48 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	
Réfrigérateur	+3 °C à +16 °C
Congélateur	-9 °C à -30 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	4
Surface de rangement utile en mm (L / P)	460 / 422
Résistance tablettes de rangement	40 kg
Charge totale maximale	345 kg
Tiroirs	3
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	2 x Ø 10 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	89/83 kg
EAN-Nr.	9005382247655