

PLW 8683 [PD DC5]

Laveur

avec raccordement à l'eau déminéralisée, doseur poudre et séchage EcoDry.



- Performance/charge par ex. 128flacons de laboratoire
- Flexibles et simples – Supports de charge modulaires et système EasyLoad
- Confort d'utilisation maximal avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Dispositif de séchage – EcoDry
- Connectivité par défaut via Wi-Fi
- Utilisation des ressources – Pompe à vitesse variable

Code EAN: 4002516883913 / Numéro de matériel: 12798720 /

Ancien Numéro de matériel: 62868307NWE

Design et modèle	
Modèle	Appareil posable, encastrable, fin
Modèle	Appareil encastrable, 60 cm
Gamme	ExpertLine
Coloris du bandeau	Noir
Habillage extérieur	Blanc
Encastrable	•
Couvercle	Inox
Nombre de niveaux de lavage	2
AutoClose – Verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux laboratoires	•
Capacité	
Verrerie à col étroit par charge [nombre]	64
Tubes à essai par charge [nombre]	196
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	128
Pipettes par charge [nombre]	98
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Durée minimale de programme en min.	20
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (en option)	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	19
Emplacements libres de programme [nombre]	10
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	3,30

PLW 8683 [PD DC5]

Laveur

avec raccordement à l'eau déminéralisée, doseur poudre et séchage EcoDry.



Code EAN: 4002516883913 / Numéro de matériel: 12798720 /

Ancien Numéro de matériel: 62868307NWE

Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Pompe de refoulement VEP pour eau déminéralisée (option)	•
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	598
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Poids net en kg	74
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	83
Charge au sol maximale en N/m ²	1220
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	5,40
Programmes	
Standard	•
Intensif	•
Programmes	
Extra court	•
Universel	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Injecteur+	•
Pipettes	•
Plastiques	•
Huile	•
Hygiène 93/10	•
Pasteuriser	•
Rinçage eau froide	•

PLW 8683 [PD DC5]

Laveur

avec raccordement à l'eau déminéralisée, doseur poudre et séchage EcoDry.



Code EAN: 4002516883913 / Numéro de matériel: 12798720 /

Ancien Numéro de matériel: 62868307NWE

Rinçage eau déminéralisée

•

Équipement

1 doseur/porte pour détergents en poudre

•

1 pompe de dosage pour agents neutralisants

•

Canne d'aspiration pour bidon 10–20 l (option)

•

Canne d'aspiration confort DC5

•

Condenseur de vapeur

•

Contrôle de la pression de lavage

•

Séquences tutorielles

•

Éclairage de la cuve

•

Interface pour la traçabilité (option)

•

Système de filtre à plusieurs composants

•

Pompe à chaleur à vitesse variable

•

Support de charge – couplage direct

•

Technologie EcoDry

•

Réservoir de sel dans la porte

•

Interface optique SAV

•

Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice

•

Résistance située à l'extérieur de la cuve

•

EasyLoad

•

Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)

•

Composants complets (option)

•

Possibilités de raccordement

Wi-Fi

•

Interface Ethernet (option)

•

Modules de dosage externes

•

Normes, labels et marquages

Sigle VDE (sécurité électrique)

•

Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

Directive RoHS 2011/65/UE

•