

PEAK INSTRUMENTS vous propose sa nouvelle gamme de conductimètres qui vous offrira un haut niveau de précision et un produit spécifique pour chaque utilisation. Leur design et leur écran tactile vous offriront un confort d'utilisation que vous pourrez apprécier au quotidien.



- . Écran 7 pouces couleur haute résolution (1024*600) tactile capacitif, haute sensibilité, avec affichage complet des paramètres, des menus intuitifs, simples et rapides à utiliser.
- . Étalonnage automatique et compensation de température, stockage de données, sortie USB, affichage d'horloge, impression sans fil, réglage des fonctions et auto-diagnostic, etc.
- . Les conductimètres peuvent stocker en interne jusqu'à 300 ensembles de données de mesure, les données peuvent être transférées sur USB et ouvertes sous la forme de tableau.
- . Reconnaissance de l'état de l'électrode par le conductimètre
- . Étanche à la poussière et à l'eau conforme aux normes IP54

MODELE	T-711L	T-711H	T-711P	T-711C
Usage	Général	Haute précision	Eau haute pureté	Forte concentration
Gamme de mesure Conductivité	(0,00-20,00) µS/cm (20,00-200,0) µS/cm (200-2000) µS/cm (2,00-20,00) mS/cm (20,00-200,00) mS/cm		(0,00-20,00) µS/cm (20,00-200,0) µS/cm (200-2000) µS/cm (2,00-20,00) mS/cm (20,00-200,00) mS/cm (200-2000) mS/cm	
Résolution	0,01 – 0,1 – 1 µS/cm et 0,01 – 0,1 mS/cm selon le calibre employé			
Résistivité		0 à 100 MΩ.cm		
TDS		De 0 à 100g/l		
Salinité		De 0 à 100 ppt		
Mesure de Température		De -10°C à +110°C avec une résolution de 0,1°C		
Précision en température	+/-0,5°C		+/-0,3°C	
Sonde de Conductimétrie livrée	K = 1		K= 0,1	K =10
Précision de l'électrode	+/-1% pleine échelle		+/-0,5% pleine échelle	
Précision de l'appareil	+/-1,5% pleine échelle		+/-1% pleine échelle	
Compensation en température		Automatique de 0 à 100°C		
Affichage		Ecran couleur 7 pouces tactile capacitif		
Horodatage		Oui		
Dimensions		Hauteur 70 mm – Largeur 240 mm – Profondeur 170 mm		
Masse		0,6 kg		
Communication	Port USB (A) pour transfert de données en format .xls et impression à distance (bluetooth)			
Alimentation	Alimentation DC 12V/1A avec adaptateur secteur fourni 230V +/-10%- 50Hz			
Conditions d'utilisations		En intérieur, entre 5 et 35°C et une humidité < 85%		
Norme CE		Cat II, degré de pollution 2		
Référence	705701	705702	705703	705704

Etat de livraison :

- Un conductimètre
- Une électrode de conductimétrie
- Un adaptateur secteur 230V/50Hz
- Une clé USB avec mode d'emploi en anglais*
- Un support de sonde

*Mode d'emploi en français téléchargeable sur le site jeulin.fr

En option : Imprimante Bluetooth SP-BT002 (réf 705707)



GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS



www.jeulin.com

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU CONSEILS

► N°Cristal 09 69 32 02 10
APPEL NON SURTAXÉ