

# Pressiomètre différentiel ±0,138 bars à 2 entrées

Ref :251350

## Descriptif :

Ce pressiomètre mesure la pression sur 1 entrée ou la pression différentielle de 2 entrées (identifiées + et -).

Vous disposez au choix de 11 unités de mesure sélectionnables facilement par appuis successifs sur le bouton "units" : kPa, psi, kgfcm2, ozin2, bar, mbar, inHg, mmHg, inH2O, ftH2O, cmH2O.

La gamme de mesure réduite se prête particulièrement aux expérimentations de type Venturi, Pitot ou loi de Bernoulli.

Le pressiomètre intègre les fonctions suivantes :

- 11 unités de mesure sélectionnables: kPa, psi, kgfcm2, ozin2, bar, mbar, inHg, mmHg, inH2O, ftH2O, cmH2O
- Mesure de pression différentielle
- Fonction d'enregistrement de lecture maximale/minimale/moyenne
- Grand écran LCD rétroéclairé double
- Remise à zéro, compensation offset et compensation des données
- Affichage de batterie faible et fonction de mise hors tension automatique
- Fonction maintien de la mesure et de code d'erreur
- Indicateur de dépassement (niveau haut et bas)
- Réétalonnage par bouton poussoir à tout moment

## Caractéristiques :

Couleur: Noir / Rouge (Facultatif)

Matériel: Plastique Abs

Gamme de Pression: ± 2Psi

Unité: Kpa, Psi, Kgfc<sup>2</sup>, Ozine<sup>2</sup>, Barre, Mbar, Inhg, Mmhg, Inh<sub>2</sub>O, Fth<sub>2</sub>O, Cmh<sub>2</sub>O

Précision: ± 0.3% Ofs (À 25 °C)

Répétabilité: ± 0.2% (Max ± 0.5% Fso)

Linéarité / Hystérésis: ± 0.29% Ofs

Temps de Réponse: 0.5S

Indicateur de Dépassement: Hi

Indicateur de Gamme Inférieure: Lo

Température de Fonctionnement: 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)

Température de Stockage: -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)

Alimentation: 1 \* 9V Batterie (Non Inclus)

Longueur de Tuyau en Plastique: Approx. 15Cm / 5.9In (1Pcs)

Taille Approx. 15.6 \* 5.3 \* 3.2Cm / 6.1 \* 2.1 \* 1.3In (L \* W \* H)

Poids Approx. 120G / 4.2Oz (Sans piles)

Taille Du Paquet: Approx. 20.5 \* 10 \* 5 Cm / 8.1 \* 3.9 \* 2In (L \* W \* H)

Poids Du Colis: Approx. 203G / 7.2Oz

## Composition :

1 \* Manomètre

2 tuyaux souples en Plastique

1 \* Connecteur en Métal

1 \* Sac

1 \* Manuel utilisateur (Anglais)