

Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes - Comptoir 2 portes

CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
 - Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
 - Stockage de produits inflammables
 - Conforme à la norme EN 16121
- MAIS AUSSI...**
- Joints de porte thermorétractants
 - Pieds vérins pour mise à niveau
 - Fermeture à clef en 3 points
 - Fermeture avec serrure anti-étincelles
 - Conduits de ventilation avec système thermofusible
 - Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
 - Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
 - Pictogrammes normalisés fournis
 - Socle avec cache pour déplacement aisément par transpalette (à vide)
 - Testée et homologuée à la norme FM 6050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3033UE	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
Conformité	EN 14470-1, FM 6050	Diamètre de ventilation (mm)	100
Construction de l'armoire	bois mélaminé	Nombre de compartiment(s)	1
Couleur des portes	gris clair RAL 7035	Sur-étagère(s) en PVC	Option
Nombre de porte(s)	2	Bac(s) de rétention	1
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention en PVC	Option
Charnières	droite et gauche	Caillebotis	Option
Fermeture de(s) porte(s)	automatique	Code douanier	94036000
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2180 x 1200 x 800		

ACCESOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSENS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Bac de rétention pour armoires 3033UE - 3035UE (Réf : B35U)
- Etagère pour armoires 3033UE - 3035UE (Réf : E35U)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3033UE	1198 x 1092 x 537	795 x 980 x 325	113	1	1	50	170.00