

## Hotte à raccordement extérieur L 600 - Ouverture trapèze

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Double passage de main ou trapèze
- Prêt à l'emploi
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal
- Passages de main ergonomiques
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Opercules pour passage alimentation  
Paroi arrière transparente

**BH06Z+**  
**4**  
**inclus**

Plan de travail en mélaminé  
Code douanier

**Option**  
**84146000**

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| • Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A) | • Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC) | • Bac de rétention + Plan de travail en mélaminé pour H06 (Réf : BB06) | • Bac de rétention + Plan de travail en verre feuilleté pour H06 (Réf : BV06) |
|---|--|--|---|

### OPTIONS

- Eclairage pour hottes à raccordement extérieur (Réf : LUD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
BH06Z+	745 x 600 x 650	735 x 545 x 505	41.00